




















CHPL/CHPLB 10000

	i					
			OUT		IN	
10001	3.56 ÷ 8.67	1 reduction stage	 Ø90	 80X74 DIN 5482	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
10002	13.4 ÷ 48.9	2 reduction stages	 Ø100	 80X74 DIN 5482	 Electric Motor	 Worm gearboxes
10003	57.6 ÷ 330.3	3 reduction stages				
10004	352.0 ÷ 2229.7	4 reduction stages			 Brake	

	i					
			OUT		IN	
10002	12.3 ÷ 36.7	2 reduction stages	 Ø90	 80X74 DIN 5482	 Ø42 Ø65	 Hydraulic Motor
10003	46.4 ÷ 266.4	3 reduction stages	 Ø100	 80X74 DIN 5482	 Electric Motor	
10004	140.1 ÷ 969.0	4 reduction stages			 Brake	



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

CHPL	i	T _{2n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC (B5)		CHM	CM/CP
10001	3.56	5098	218	24900	30	160 200	180 225	CHM 110 CHM 130	CM65 CP65
	4.29	4448	158	21420					
	5.6	3595	98	16640					
	6.75	3000	68	12700					
	8.67	2140	38	9000					
10002	13.4	6385	75	24900	18	63 80 100 132 180	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110 CHM 130	CM42 CM65 CP65
	16.2	5660	55	21420					
	18.4	6685	57	24900					
	22.1	5868	42	21420					
	25.7	6107	37.4	21420					
	28.9	4898	26.7	16640					
	33.6	5107	23.9	16640					
	40.5	4024	15.64	12700					
	48.9	4002	12.88	12700					
10003	57.6	8120	23	24900	14	63 80 100 132	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	62.9	8513	22	24900					
	75.2	8482	18.4	24900					
	82.1	8797	17.48	24900					
	94.9	8028	13.8	21420					
	109.3	8040	12	21420					
	118.5	6319	8.7	16640					
	124	8208	10.8	21420					
	129.4	6426	8.1	16640					
	144	8475	9.6	21420					
	155.9	6595	6.9	16640					
	173.6	8619	8.1	21420					
	188.2	6853	5.94	16640					
	195.3	6848	5.72	16640					
	209.7	5373	4.18	12700					
	226.8	7036	5.06	16640					
	235.4	5398	3.74	12700					
	274.1	7022	4.18	16640					
	330.3	5791	2.86	12700					
10004	352	10995	5.28	24900	8	63 80 100 132	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	388.6	11126	4.84	24900					
	421.2	11510	4.62	24900					
	440.9	10329	3.96	21420					
	459.9	11970	4.4	24900					
	507.7	11893	3.96	24900					
	531.4	10374	3.3	21420					
	554.4	12266	3.74	24900					
	576.1	8247	2.42	16640					
	612	10356	2.86	21420					
	640.5	10836	2.86	21420					
	724.4	8485	1.98	16640					
	806.4	8395	1.76	16640					
	907.3	9446	1.65	16640					
	1008.9	11817	1.98	21420					
	1093.7	9251	1.43	16640					
	1270.1	9504	1.27	16640					
	1503.9	9962	1.1	16640					
	1849.8	10231	0.94	16640					
	2229.7	7980	0.61	12700					

n_{1max} = 2800 rpm

per ulteriori rapporti consultare l'ufficio tecnico

for information consult the technical office



CHPLB 10000

G3

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC (B5)		 CM/CP
10002	12.3	6329	81	24900	23	63	71	CM42 CM65 CP65
	14.8	5640	60	21420		80	90	
	19.3	4598	37.5	16640		100	112	
	23.3	3542	23.92	12700		132	160	
	30.5	4990	25.76	16640		180		
	36.7	3861	16.56	12700				
10003	46.4	7823	27.5	24900	15	63	71	CM42 CM65 CP65
	50.7	8206	26.4	24900		80	90	
	61.1	7004	18.7	21420		100	112	
	73.1	8379	18.7	24900		132	160	
	88.8	7785	14.3	21420				
	96.2	7785	13.2	21420				
	116.1	6264	8.8	16640				
	120.6	7984	10.8	21420				
	125.8	6479	8.4	16640				
	140	8239	9.6	21420				
	157.5	6566	6.8	16640				
	182.9	6728	6	16640				
	221	7045	5.2	16640				
	266.4	5226	3.2	12700				
10004	140.1	9614	11.6	24900	11	63	71	CM42 CM65 CP65
	168.9	9990	10	24900		80	90	
	184.4	8726	8	21420		100	112	
	203.5	8667	7.2	21420		132	160	
	230.9	10380	7.6	24900				
	265.9	9438	6	21420				
	278.4	10540	6.4	21420				
	301.8	9284	5.2	24900				
	320.6	9104	4.8	21420				
	350	7454	3.6	21420				
	379.5	7407	3.3	16640				
	418.9	7633	3.08	16640				
	457.4	7738	2.86	16640				
	510.4	7971	2.64	16640				
	551.9	8260	2.53	16640				
	665.3	8226	2.09	16640				
	803.9	8893	1.87	16640				
	969	6936	1.21	12700				

n_{1max} = 2800 rpm

per ulteriori rapporti consultare l'ufficio tecnico


for information consult the technical office

CHPL / CHPLB 10000



DIMENSIONI CMS

CMS DIMENSIONS


Accessori
Accessories

CHPL 10000 CMS - Flange motori IEC

CHPL 10000 CMS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10002	331.5	-	-	331.5	-	-	351.5	-	-	351.5	-	-	361.5	-	-
10003	392.5	36	140	392.5	36	160	412.5	56	200	412.5	56	200	422.5	66	250
10004	440.5	-	-	440.5	-	-	460.5	-	-	460.5	-	-	470.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	342	118	350	342	118	350	372	148	400	363	139	450
10002	361.5	-	-	395.5	-	-	434.5	-	-	434.5	139	350	-	-	-	-	-	-
10003	422.5	66	250	456.5	100	300	495.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	470.5	-	-	504.5	-	-	543.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CHPL 10000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CMS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
10001	-	-	-	-	345.5	121.5	105	65 h6	377	153	105	65 h6
10002	388.5	-	-	-	430.5	-	-	-	462	-	-	-
10003	449.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	497.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





CHPL/CHPLB 10000 CMS

G5

DIMENSIONI CMS


CMS DIMENSIONS

CHPL 10000 CMS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 10000 CMS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					-					-				
10002	421					430.5					409.5				
10003	482	50	110	60	80	491.5	63	135	72	95	470.5	75	161	86	112.5
10004	530					539.5					518.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					362					369				
10002	419.5					447	110	237.5	127.5	160	454	130	277.5	147.5	180
10003	480.5	90	193	103	129.5	-					-				
10004	528.5					-					-				




CHPLB 10000 CMS - Flange motori IEC

CHPLB 10000 CMS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	276	36	140	312	276	36	160	312	296	56	200	312	296	56	200
10003	397				397				397				397			
10004	431.5	196			431.5	196			431.5	216			431.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	306	66	250	312	306	66	250	312	340	100	300	312	379	139	350	312	379	139	350
10003	397				397				397				397				-			
10004	431.5	226			431.5	226			431.5	260			431.5	299			-			



CHPLB 10000 CMS - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CMS - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
10002	312	333	93	82	42 h6	312	377.5	121.5	105	65 h6	312	409	153	105	65 h6
10003	397					397					397				
10004	431.5	253				431.5	297.5				431.5	329			




CHPL/CHPLB 10000 CMC



CHPL/CHPLB 10000

DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS




CHPL 10000 CMC - Flange motori IEC

CHPL 10000 CMC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10002	331.5	-	-	331.5	-	-	351.5	-	-	351.5	-	-	361.5	-	-
10003	392.5	36	140	392.5	36	160	412.5	56	200	412.5	56	200	422.5	66	250
10004	440.5	-	-	440.5	-	-	460.5	-	-	460.5	-	-	470.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	342	118	350	342	118	350	372	148	400	363	139	450
10002	361.5	-	-	395.5	-	-	434.5	-	-	434.5	139	350	-	-	-	-	-	-
10003	422.5	66	250	456.5	100	300	495.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	470.5	-	-	504.5	-	-	543.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CHPL 10000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CMC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
10001	-	-	-	-	345.5	121.5	105	65 h6	377	153	105	65 h6
10002	388.5	-	-	-	430.5	-	-	-	462	-	-	-
10003	449.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	497.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





CHPL/CHPLB 10000 CMC

G7


DIMENSIONI CMC

CMC DIMENSIONS

CHPL 10000 CMC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 10000 CMC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					-					-				
10002	421					430.5					409.5				
10003	482	50	110	60	80	491.5	63	135	72	95	470.5	75	161	86	112.5
10004	530					539.5					518.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					362					369				
10002	419.5					447	110	237.5	127.5	160	454	130	277.5	147.5	180
10003	480.5	90	193	103	129.5	-					-				
10004	528.5					-					-				




CHPL/CHPLB 10000

CHPLB 10000 CMC - Flange motori IEC

CHPLB 10000 CMC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	276	36	140	312	276	36	160	312	296	56	200	312	296	56	200
10003	397				397				397				397			
10004	431.5	196			431.5	196			431.5	216			431.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	306	66	250	312	306	66	250	312	340	100	300	312	379	139	350	312	379	139	350
10003	397				397				397				397				-			
10004	431.5	226			431.5	226			431.5	260			431.5	299			-			



CHPLB 10000 CMC - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CMC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
10002	312	333	93	82	42 h6	312	377.5	121.5	105	65 h6	312	409	153	105	65 h6
10003	397					397					397				
10004	431.5	253				431.5	297.5				431.5	329			





DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS



Accessori Accessories

CHKB




CHPL 10000 CF - Flange motori IEC

CHPL 10000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
10001	-			-			-			-			-		
10002	218.5	36	140	218.5	36	160	238.5	56	200	238.5	56	200	248.5	66	250
10003	279.5			279.5			299.5			299.5					
10004	327.5			327.5			347.5			347.5					



CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
10001	-			-			229	118	350	229	118	350	259	148	400	250	139	450
10002	248.5	66	250	282.5	100	300	321.5	139	350	321.5	139	350	-			-		
10003	309.5			343.5			382.5			-			-			-		
10004	357.5			391.5			430.5			-			-			-		



CHPL 10000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	LE	ØE	Lt	T	LE	ØE	Lt	T	LE	ØE
10001	-				232.5	121.5	105	65 h6	264	153	105	65 h6
10002	275.5	93	82	42 h6	317.5				349			
10003	336.5				-				-			
10004	384.5				-				-			





CHPL/CHPLB 10000 CF

G9

DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 10000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 10000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					-					-				
10002	308					317.5					296.5				
10003	369	50	110	60	80	378.5	63	135	72	95	357.5	75	161	86	112.5
10004	417					426.5					405.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					249					256				
10002	306.5					334	110	237.5	127.5	160	341	130	277.5	147.5	180
10003	367.5	90	193	103	129.5	-					-				
10004	415.5					-					-				




CHPL/CHPLB 10000

CHPLB 10000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 10000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	199	276	36	140	199	276	36	160	199	296	56	200	199	296	56	200
10003	284				284				284				284			
10004	318.5	196			318.5	196			318.5	216			318.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	199	306	66	250	199	306	66	250	199	340	100	300	199	379	139	350	199	379	139	350
10003	284				284				284				284				-			
10004	318.5	226			318.5	226			318.5	260			318.5	299			-			



CHPLB 10000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
10002	199	333	93	82	42 h6	199	377.5	121.5	105	65 h6	199	409	153	105	65 h6
10003	284					284					284				
10004	318.5	253				318.5	297.5				318.5	329			





DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS




CHPL 10000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 10000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
10001	-			-			-			-			-		
10002	331.5	36	140	331.5	36	160	351.5	56	200	351.5	56	200	361.5	66	250
10003	392.5			392.5			412.5			412.5			422.5		
10004	440.5			440.5			460.5			460.5			470.5		


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD	LP	P	ØD
10001	-			-			342	118	350	342	118	350	372	148	400	363	139	450
10002	361.5	66	250	395.5	100	300	434.5	139	350	434.5	139	350	-			-		
10003	422.5			456.5			495.5			-			-					
10004	470.5			504.5			543.5			-			-					



CHPL 10000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	LE	ØE	Lt	T	LE	ØE	Lt	T	LE	ØE
10001	-				345.5	121.5	105	65 h6	377	153	105	65 h6
10002	388.5	93	82	42 h6	430.5				462			
10003	449.5				-				-			
10004	497.5				-				-			





CHPL/CHPLB 10000 CFS

G11


DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

CHPL 10000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 10000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					-					-				
10002	421					430.5					409.5				
10003	482	50	110	60	80	491.5	63	135	72	95	470.5	75	161	86	112.5
10004	530					539.5					518.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					362					369				
10002	419.5					447	110	237.5	127.5	160	454	130	277.5	147.5	180
10003	480.5	90	193	103	129.5	-					-				
10004	528.5					-					-				




CHPLB 10000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 10000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	276	36	140	312	276	36	160	312	296	56	200	312	296	56	200
10003	397				397				397				397			
10004	431.5	196			431.5	196			431.5	216			431.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	312	306	66	250	312	306	66	250	312	340	100	300	312	379	139	350	312	379	139	350
10003	397				397				397				397				-			
10004	431.5	226			431.5	226			431.5	260			431.5	299			-			



CHPLB 10000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
10002	312	333	93	82	42 h6	312	377.5	121.5	105	65 h6	312	409	153	105	65 h6
10003	397					397					397				
10004	431.5	253				431.5	297.5				431.5	329			





DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS




CHPL 10000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 10000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10002	378.5	-	-	378.5	-	-	398.5	-	-	398.5	-	-	408.5	-	-
10003	439.5	36	140	439.5	36	160	459.5	56	200	459.5	56	200	469.5	66	250
10004	487.5	-	-	487.5	-	-	507.5	-	-	507.5	-	-	517.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200			IEC 225		
	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD	Lp	P	ØD
10001	-	-	-	-	-	-	389	118	350	389	118	350	419	148	400	410	139	450
10002	408.5	-	-	442.5	-	-	481.5	-	-	481.5	139	350	-	-	-	-	-	-
10003	469.5	66	250	503.5	100	300	542.5	139	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	517.5	-	-	551.5	-	-	590.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CHPL 10000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE	Lt	T	Le	ØE
10001	-	-	-	-	392.5	121.5	105	65 h6	424	153	105	65 h6
10002	435.5	-	-	-	477.5	-	-	-	509	-	-	-
10003	496.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
10004	544.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





CHPL/CHPLB 10000 CCPC

G13


DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 10000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 10000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63					CHM 75				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					-					-				
10002	468					477.5					456.5				
10003	529	50	110	60	80	538.5	63	135	72	95	517.5	75	161	86	112.5
10004	577					586.5					565.5				

CHPL	CHM 90					CHM 110					CHM 130				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
10001	-					409					416				
10002	466.5					494	110	237.5	127.5	160	501	130	277.5	147.5	180
10003	527.5	90	193	103	129.5	-					-				
10004	575.5					-					-				




CHPLB 10000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 10000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	359	276	36	140	359	276	36	160	359	296	56	200	359	296	56	200
10003	444				444				444				444			
10004	478.5	196			478.5	196			478.5	216			478.5	216		


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD	L	Lp	P	ØD
10002	359	306	66	250	359	306	66	250	359	340	100	300	359	379	139	350	359	379	139	350
10003	444				444				444				444				-			
10004	478.5	226			478.5	226			478.5	260			478.5	299			-			



CHPLB 10000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 10000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
10002	359	333	93	82	42 h6	359	377.5	121.5	105	65 h6	359	409	153	105	65 h6
10003	444					444					444				
10004	478.5	253				478.5	297.5				478.5	329			






ACCESSORI

ACCESSORIES

CHYZ



Pignoni / Pinions




	Uscita / Output	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Codice / Code
A	CMC	10	12	0	90	-	10	31	140	85	80	-	1071.236.042
	CMC	10	14	0	90	-	10	31	160	85	80	-	1071.238.042
B	CMC	12	14	3	90	115	25	31	194.5	85	80	130	1071.286.042

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.030.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

Codice / Code:
6171.103.076

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

Codice / Code:
3071.406.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

Coppia max: 17600 Nm⁽¹⁾
Max Torque: 17600 Nm⁽¹⁾Codice / Code:
5109.140.000


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL






Flangia / Flange

Codice / Code:
6171.105.098

CARICHI RADIALI (F_r)RADIAL LOADS (F_r)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .





1 Uscita / Output: CMS, CMC, CCPC

CARICHI ASSIALI (F_a)AXIAL LOADS (F_a)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	
F_a [N]	40000	←
	65000	→



1 Uscita / Output: CMS, CMC, CCPC