

Flusostate cu membrană pentru apă / lichide necorozive

Seria IFW5

- Flusostatele IFW detectează și confirmă un debit presetat.
- Aplicații diverse

● Se pot seta debite mici (1l/min)

● Setare ușoară

Poate fi setat, fără a îndepărta capacul de protecție, cu ajutorul unei șurubelnițe



Cod de comandă

IFW5 10 N 03 1 1 Q

Flusostate cu membrană

Domeniu debite

10	1 ÷ 10 l/min
20	10 ÷ 20 l/min
50	20 ÷ 50 l/min

Tip filet

—	Rc(PT)
N	NPT
F	G(PF)

Mărime racord

03	3/8
04	1/2
06	3/4

● Indicator luminos

0	Fără neon
1	Cu neon (110V AC, roșu)
2	Cu neon (110V AC, verde)
3	Cu neon (220V AC, roșu)
4	Cu neon (220V AC, verde)

● Terminal conectare

0	Fără terminal (Contact: 1ab - N.O./N.C.)
1	Cu terminal (Contact: 1ab - N.O./N.C.)
2	Cu terminal (Contact: 1b - N.C.)

Senzori și traductoare

Specificații

Fluid	Apă, lichide necorozive *	
Presiune de lucru	0.1 ÷ 0.6MPa	
Presiune maximă admisă	1.2MPa	
Temperatură de lucru	5 ÷ 60 °C	
Principiu de lucru	Cu membrană	
Izolație	100MΩ (DC500)	
Tensiune maximă admisă	1500V AC	
Contact	Cu terminal conectare: 1ab (N.O./N.C.)	
	Fără terminal conectare: 1a (N.O.) sau 1b (N.C.)	
Mărime racord	3/8, 1/2, 3/4	
Material subansamblu în contact cu fluidul	Corp	BC6
	Tijă	C3604B
	Membrană	NBR

*Contactați SMC